

金笛 M1806-ME



【尺寸】 长: 97mm
宽: 55mm
高: 25mm

【重量】 95g

【输入电压】 5V-20V

【运行温度】 -20°C~+60°C

【存放温度】 -40°C~+85°C

主要参数	支持的频段	支持移动、联通,支持在国外使用。 LTE(FDD)B1,B3,B8 LTE(TDD)B39,B40,B41(38) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1,B5,B8,B9 TD-SCDMA B34,B39 GSM/GPRS/EDGE 900/1800
	语音/数据/短信	✓
	协议	TCP/IP, FTP, HTTP
	支持多Socket链接	✓
功能特点	短信发送速度	2秒/条
	AT指令集	· Hayes 3GPP TS 27.007 and 27.005 · Huawei extended AT command
语音、数据和短信功能	数据业务	GPRS: UL 85.6 kbit/s; DL 85.6 kbit/s EDGE: UL 236.8 kbit/s; DL 236.8 kbit/s WCDMA CS: UL 64 kbit/s; DL 64 kbit/s WCDMA PS: UL 384 kbit/s; DL 384 kbit/s HSPA+: UL 5.76 Mbit/s; DL 21.6 Mbit/s DC-HSPA+: UL 5.76 Mbit/s; DL 42 Mbit/s TD-HSPA: UL 2.2 Mbit/s; DL 2.8 Mbit/s TD-SCDMA PS: UL 384 kbit/s; DL 2.8 Mbit/s LTE FDD: UL 50 Mbit/s; DL 150 Mbit/s @20M BW cat4 LTE TDD: UL 10 Mbit/s; DL 112 Mbit/s @20M BW cat4
	文本/PDU 格式短信	✓
	点对点短信 (MT/MO)	✓
	UCS2 字符管理	✓
其他功能	外壳	金属
	DIN 导轨安装	✓
硬件接口	SIM 卡读卡器	3v/1.8v
	数据接口	RS232 15 针串口或USB接口
	电源接口	2.1圆头直流电源 (仅串口设备)
	天线接口	SMA 天线接头 (50 欧姆)
标准配件	电源	5V3A电源适配器 (仅串口设备)
	吸盘天线	50Ω 5db 3米
	数据线	串口设备配1.5米9孔转15针串口线 USB设备配2米USB延长线
可选配件	DIN导轨夹	✓
认证/标准	CE 认证	✓
	CCC 认证	✓
	GCF 认证	✓
	ROHS 标准	✓

公司: 北京春笛网络信息技术服务有限公司

地址: 北京市海淀区知春路23号量子银座903室

网址: <http://www.sendsms.cn>

电话: 010-82355864, 82358387, 82356956, 82356576, 82356577, 82356575

传真: 010-82356576-6004 E-mail: service@chundi.com



扫码关注